Sofradef

FICHE TECHNIQUE

VERNIS DE PROTECTION

EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR (INCOLORE/SATINÉ/MAT)

31012

Vernis de protection pour les fers rouillés tel que grilles, serrureries, meubles et objets...
Stoppe et protège la rouille sans changer sa couleur.

CARACTÉRISTIQUES :

Ce Vernis de Protection (utilisé pour le fer rouillé ou non) contient des inhibiteurs de corrosion et garantit le métal de nouvelles agressions. De plus, il ne modifie pas la couleur de la rouille, il la protège et la patine. Son film reste souple (gage de durabilité au soleil).
IMPORTANT : le métal ne doit pas être rincé avec de l'eau à haute pression (karcher ou autre appareil).

APPLICATION :

Il faut préalablement éliminer avec une brosse nylon la poussière de rouille. Ce vernis ne doit pas être appliqué sur un métal chaud ou au soleil.
- Son application au pinceau : Nécessite 4 couches régulières sur un métal sec et dégraissé.
- Séchage entre chaque couche : 6 à 8 heures à 20 °C.

Sa dureté maximum est obtenue après 48 heures.
- Application au pistolet : S'effectue en 4 ou 5 couches généreuses (cette application n'est pas recommandée car si on est pas attentif, la couche de vernis risque d'être insuffisante et n'aura donc aucune durabilité dans le temps).
- Nettoyage des pinceaux et dilution pour application au pistolet : 5 à 10 % au White Spirit.
- Rendement : 15 à 18 m^2 au litre.
- Conservation : Toujours reconditionner le produit dans un emballage plus petitadapté à la quantité restante.

SÉCURITÉ :

PRODUIT PROFESSIONNEL
- Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
- Porter impérativement des gants en caoutchouc
- Ne pas avaler
- Ne pas laisser à la portée des enfants

SOFRADEF S.A.S
ZA Les pins verts - 1 impasse du forage - 33650 SAUCATS
Tél. : 05 57 800 444 - Fax : 05 57 800 111
www.sofradef.com
S.A.S au capital de 65 000€ - Siret 353 410 921 00046 / APE 4672 Z - TVA FR 77353 410 921